

資材

縁ナシ畳折り曲げ液

Lock

ハイオーレル E

畳表濃縮軟化剤

特許第4101395号

作業が早い

防カビ剤入り
無色透明

業務用

"水"6倍に
薄めてご使用下さい



#17321
500cc
(60畳)



#17325
濃縮2L
(250畳)

1 ケース **12** 本入り

特

徴

1 ケース **4** 本入り

大好評

畳表は、畳の主役です

畳表を傷めずきれいに折り曲げられます。

【ご使用方法】

- ◆濃縮液を6倍の水で薄めてご使用ください（本液1：水5）
- ◆分量目安は500cc＝6畳分見当です。（1000cc＝12畳分）
- ◆ハケ等で畳表の表裏3～4目盛りに直接、充分に添付して下さい。
- ◆添付後20～30分後に折り曲げ作業が可能です（夏季は20～30分後）イ草の芯までの浸透時間はすぐ慣れます
- ◆万一乾いた場合は二度塗りする。※5～10分後くらいで可能。

仕上がり
が
美
し
い

◎くわしくはホームページで
ハイオーレルE【検索】下さい

〔使用期間〕 ・ 少なくとも **2年以内** にご使用ください。

(注) ・ 直射日光が当たる所、高温の所には
保管しないで下さい。

コード№	品名	用途材料
# 17321	ハイオーレル E （500cc）	畳折曲濃縮液
# 17325	// 業務用 （2ℓ）	//