

# 資材

縁ナシ畳折り曲げ液

**Lock**

**ハイオーレル E**

畳表濃縮軟化剤

特許第4101395号

**大好評**

畳表は、畳の主役です

畳表を傷めずきれいに折り曲げられます。

【ご使用方法】

- ◆濃縮液を6倍の水で薄めてご使用ください（本液1：水5）
- ◆分量目安は50CC=6畳分見当です。（100CC=12畳分）
- ◆ハケ等で畳表の表裏3～4目盛り  
に直接、十分に添付して下さい。
- ◆添付後20～30分後に折り曲げ  
作業が可能です（夏季は20～30分後）  
イ草の芯までの浸透時間はすぐ慣れます
- ◆万一乾いた場合は二度塗りする。  
※5～10分後くらいで可能。

仕上がり  
が美しい

◎くわしくはホームページで  
ハイオーレルE【検索】下さい

作業が早い

防カビ剤入り  
無色透明

業務用

"水"6倍に  
薄めてご使用下さい



#17321  
500cc  
(60畳)

#17325  
濃縮2L  
(250畳)



1ケース **12** 本入り

特 徴

1ケース **4** 本入り

〔使用期間〕 ・少なくとも **2年以内** にご使用ください。

(注) ・直射日光が当たる所、高温の所には  
保管しないで下さい。

コード№	品名	用途材料	標準価格
# 17321	ハイオーレルE (500cc)	畳折曲濃縮液	3,000
# 17325	// 業務用 (2ℓ)	//	10,000